

# Trasteel WEAR PARTS



**Eindringliche  
Wirtschaftlichkeit**

# Hydraulikhämmer

## Trasteel TECH

Trasteel Tech bietet eine breite Palette von Hydraulikhämmern für leichte Bagger und Minibagger mit besonderen Merkmalen, die sie auf dem Markt einzigartig machen. Diese Merkmale bieten dem Kunden **eindringliche Wirtschaftlichkeit**.

Mit der Kraft unserer Hämmer erhöhen Sie die Stundenleistung der Maschine und bieten dem Maschinenführer angenehmere Arbeitsbedingungen, was zu einer weiteren Steigerung der Produktivität beiträgt. All diese Vorteile beruhen auf den 5 besonderen Merkmalen der **Trasteel Tech**-Hämmer::



- 1 Geringere Wartungskosten**
- 2 Bis zu 40 % höhere Leistung**
- 3 Schont den Bagger**
- 4 Einfache Reparatur**
- 5 Benutzerfreundlichkeit und Komfort**

Modell	Betriebsgewicht	Meißeldurchmesser	Ideales Baggergewicht/t	Zulässiges Gewicht/t	Öldurchfluss l/m	Arbeitsdruck/bar	Schläge/Minute
S 65 NC	65	40	0,7 - 1,2	1 - 3	10 - 25	70 - 80	625 - 1250
S 85 NC	85	45	1,2 - 1,8	2 - 3	20 - 28	75 - 90	750 - 1000
S 130 NC	130	48	1,8 - 2,8	3 - 4	27 - 35	90 - 110	700 - 950
S 170 NC	170	57	2,8 - 4,5	4 - 6	30 - 45	125 - 135	650 - 900
S 230 NC	230	65	3,8 - 5	5 - 7	35 - 55	130 - 150	600 - 850
S 330 NC	305	75	5 - 7,5	7 - 8	50 - 70	135 - 160	650 - 900
S 350 NC	320	75	Speziell für Heckbagger	6,5 - 9	60 - 90	135 - 160	550 - 850
S 400	400	80	7 - 10	8 - 11	60 - 100	120 - 130	550 - 850
S 550	550	90	10 - 12	10 - 14	65 - 110	120 - 135	450 - 750

1

### **Monoblockgehäuse ohne Streben**

Kompakter Monoblockhammer ohne Verbindungsstreben. Erhöht die Verwindungssteifigkeit und reduziert Resonanzen und Vibrationen im Baggerarm. Einsparungen bei den Wartungskosten.

2

### **Membranloser Gasspeicher im Hammerkopf**

Leistungssteigerung um bis zu 40 % im Vergleich zu Hämmern mit ähnlichem Gewicht. Sehr effizienter Hammer, der härtere Materialien in kürzerer Zeit bricht.

3

### **Einfachwirkende Technik**

Die Schlagkraft auf den Kolben wird allein durch den Gasdruck erzeugt. Der Hydraulikdruck wird ausschließlich zum Anheben des Kolbens und zur Verdichtung des Gases verwendet. Dieses System stellt geringere Anforderungen an den Bagger, da es das Arbeiten mit einem Gegendruck von bis zu 25 bar im Rücklauf ermöglicht.

4

### **Außenliegender Verteiler**

Der Zugang zum Hammerverteiler ist sehr leicht und ermöglicht eine sofortige Störungserkennung und -behebung ohne größere Eingriffe.

5

### **Kompaktes und ergonomisches Gehäuse**

Bei horizontalen Abbrucharbeiten oder engen Gräben hat der Bediener stets die Werkzeugspitze im Blick und kann den Raum besser nutzen. Das kompakte Gehäuse wirkt schalldämmend und -dämpfend und bietet höheren Bedienerkomfort.

# .Trasteel WEAR PARTS

[www.trasteelwearparts.com](http://www.trasteelwearparts.com)

[www.cohidrex.com](http://www.cohidrex.com)



Polígono Industrial Las Capellanías  
C/ Alpargateros, 1 • E10005 - Cáceres (Spain)  
+34 927 23 08 34 / [info@cohidrex.es](mailto:info@cohidrex.es)